# CEZIUM FICHE DE GAMME

## Surpresseur à lobes (Roots)

Soufflantes - 16 modeles

| MODELES | DEBIT | PRESSION | GARANTIE |
|---|---|---|---|
| 16 | 1,05 - 362,5 m3/min | 98 - 785 mbar | 3 ans, 5 si supervise |

Surpresseur tri-lobes (Roots) - de 1,05 à 362,5 m³/min aspirés à 98 mbar, jusqu'à 785 mbar, aucune huile dans la chambre de compression, entraînement par courroie. Pour l'aération des stations d'épuration, le transport pneumatique et le brassage.

Du plus petit au plus grand modele

| Modele | Debit m3/min | Pression mbar | Raccord | Entrainement |
|---|---|---|---|---|
| **CZ-LT-040** | 0,6 - 1,05 | 98/196/294/392/490/588 | PT1-1/2 | Belt |
| **CZ-LT-050** | 0,99 - 2,92 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN50 | Belt |
| **CZ-LT-065** | 2,07 - 5,17 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN65 | Belt |
| **CZ-LT-080** | 3,24 - 8,64 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN80 | Belt |
| **CZ-LT-100** | 5,8 - 13,36 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN100 | Belt |
| **CZ-LT-125S** | 8,13 - 19,47 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN125 | Belt |
| **CZ-LT-125** | 10,29 - 24,66 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN125 | Belt |
| **CZ-LT-150** | 13,32 - 31,84 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN150 | Belt |
| **CZ-LT-200** | 17,01 - 51,03 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN200 | Belt |
| **CZ-LT-200A** | 27,72 - 79,7 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN200 | Belt |
| **CZ-LT-250** | 27,72 - 79,7 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN250 | Belt |
| **CZ-LT-250A** | 39,45 - 108,3 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN250 | Belt |
| **CZ-LT-300** | 58,94 - 159 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN300 | Belt |
| **CZ-LT-300A** | 88,3 - 186,7 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN300 | Belt |
| **CZ-LT-350** | 138,3 - 291,3 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN350 | Belt |
| **CZ-LT-400** | 236,3 - 362,5 | 98/196/294/392/490/588/686/785 | DN400 | Belt |

Certifications sur toute la gamme : CE, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.