CEZIUM FICHE DE GAMME

Vis bi-étagé

Compresseurs - 27 modeles

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
27	22 - 250 kW	4,1 - 53,68 m3/min	8 - 15 bar	3 ans, 5 si supervise

Compresseur à vis bi-étagé PM-VSD - économie supplémentaire de l'ordre de 10 % par rapport à la version standard. Idéal pour usage 24/7 continu en charge variable.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Puissance kW	Pression bar	Bruit dB(A)	L x l x H mm	Poids kg	Raccord	Entrainement	Demarrage
CZ-OPT-30	1,85 - 4,1	22	8/10/13	68	1450x950x1200	500	DN25	Direct	VFD
CZ-SLTT-22V	2 - 4,55	22	8/10/13	65	1610x1050x1380	732	DN40	Direct	VFD
CZ-OPT-40	2 - 5,89	30	8/13/15	68	1500x950x1250	550	DN40	Direct	VFD
CZ-SLTT-30V	2,82 - 6,27	30	8/10/13	65	1610x1050x1380	806	DN40	Direct	VFD
CZ-OPT-50	2,3 - 6,82	37	8/10/15	68	1500x950x1250	600	DN40	Direct	VFD
CZ-SLTT-37V	3,47 - 7,72	37	8/10/13	65	1610x1050x1380	821	DN40	Direct	VFD
CZ-OPT-60	2,7 - 9,06	45	8/10/13	70	1600x1050x1260	680	DN40	Direct	VFD
CZ-SLTT-45V	4,22 - 9,37	45	8/10/13	65	2000x1270x1600	1124	DN50	Direct	VFD
CZ-OPT-75	3,4 - 11,3	55	8/10/13/15	73	1870x1220x1600	1400	DN50	Direct	VFD
CZ-SLTT-55V	6,13 - 13,61	55	8/10/13	65	2050x1300x1710	1643	DN50	Direct	VFD
CZ-OPT-100	4,7 - 15,15	75	8/10/13/15	76	1920x1270x1600	1450	DN50	Direct	VFD
CZ-SLTT-75V	7,56 - 16,8	75	8/10/13	68	2285x1500x1800	2100	DN50	Direct	VFD
CZ-OPT-125	5,2 - 17,9	90	8/10/13/15	76	2600x1600x1900	1750	DN50	Direct	VFD
CZ-SLTT-90V	9 - 20,1	90	8/10/13	70	2690x1685x1800	2400	DN65	Direct	VFD
CZ-OPT-150	6,1 - 21,9	110	8/10/13/15	76	2600x1600x1900	2000	DN65	Direct	VFD
CZ-SLTT-110V	11 - 24,45	110	8/10/13	72	2690x1685x1800	3300	DN65	Direct	VFD
CZ-OPT-175	7,4 - 24,98	132	8/10/13/15	76	2600x1600x1900	2200	DN65	Direct	VFD

CEZIUM FICHE DE GAMME

Vis bi-étagé

Compresseurs - 27 modeles

Modele	Debit m3/min	Puissance kW	Pression bar	Bruit dB(A)	L x l x H mm	Poids kg	Raccord	Entrainement	Demarrage
CZ-SLTT-132V	12,55 - 27,9	132	8/10/13	74	2720x1700x2060	3500	DN65	Direct	VFD
CZ-OPT-200	9,2 - 31,08	160	8/10/13	76	3100x1870x2350	2800	DN80	Direct	VFD
CZ-SLTT-160V	15,12 - 33,6	160	8/10/13	75	3090x1940x2270	4500	DN100	Direct	VFD
CZ-OPT-250	10,8 - 36,9	185	8/10/13/15	80	3100x1870x2350	3200	DN80	Direct	VFD
CZ-SLTT-185V	19,28 - 38,94	185	8/10/13	76	3970x2190x2340	4600	DN100	Direct	VFD
CZ-OPT-275	12 - 40	200	8	80	3200x2000x2200	3800	DN100	Direct	VFD
CZ-OPT-300	13,4 - 43,75	220	8/10/13	80	3600x2200x2500	4800	DN100	Direct	VFD
CZ-SLTT-220V	21,28 - 47,3	220	8/10/13	78	4200x2240x2340	4850	DN100	Direct	VFD
CZ-OPT-350	12,2 - 40,8	250	10/13/15	84	3600x2200x2500	5100	DN100	Direct	VFD
CZ-SLTT-250V	24,16 - 53,68	250	8/10/13	78	4400x2240x2340	6000	DN100	Direct	VFD

Certifications sur toute la gamme : CE - selon modele : PED, ISO 50001, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.