CEZIUM FICHE DE GAMME

Pompe à vide à palettes

Vide industriel - 7 modeles

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	GARANTIE
7	1,5 - 7,5 kW	40 - 300 m3/h	3 ans, 5 si supervise

Pompe à vide à palettes lubrifiée, de 40 à 300 m³/h. Vide limite 0,1 à 0,5 mbar jusqu'à 100 m³/h, 0,1 mbar au-delà ; niveau sonore de 64 à 75 dB(A). Pour l'air et les gaz secs, seule ou en pompe primaire.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/h	Puissance kW	Vide limite mbar	Bruit dB(A)	Poids kg
CZ-VPL-40	40	1.5	0,1-0,5	64	48
CZ-VPL-63	63	1.5	0,1-0,5	65	58
CZ-VPL-100	100	3	0,1-0,5	66	72
CZ-VPL-160	160	4	0,1	71	157
CZ-VPL-200	200	4.5	0,1	73	157
CZ-VPL-250	250	5.5	0,1	73	195
CZ-VPL-300	300	7.5	0,1	75	211

Certifications sur toute la gamme : CE

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.