CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Sécheur frigo (air)**	RÉFÉRENCE **CZ-OFD-13** MISE À JOUR **26/09/2026** PAGE **1 / 2**

Sécheur frigorifique 13,5 m³/min



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT NOMINAL

13,50 m³/min

PRESSION DE SERVICE


2-16 bar

POINT DE ROSÉE

+2 à +10 °C

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,70 - 110,00 m³/min, échelle logarithmique




ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Débit nominal	13,50 m³/min
Pression de service	2-16 bar
Point de rosée	+2 à +10 °C

ALIMENTATION ET REFROIDISSEMENT

Compresseur frigorifique	3 kW
Ventilateur	420 W
Tension	220 V / 50 Hz / monophasé
Refroidissement	Air

RACCORDEMENT ET ENCOMBREMENT

Raccord	DN50
Dimensions (L x l x H)	800 x 610 x 1030 mm
Masse	94 kg

Débit donné aux conditions nominales de la série : il varie avec la pression et la température de l'air à l'entrée.

SECTEURS COMPATIBLES

Atelier et maintenance · Agroalimentaire · Automobile · Chimie

CONFORMITÉ

CE

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence https://cezium.eu/fr/produits/air-treatment/refrigerant/cz-ofd-13/

Demander un devis https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-OFD-13

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.