CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis VSD aimants permanents**	RÉFÉRENCE	**CZ-OPP-75PV**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur VSD 55 kW (75 HP)



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

9,20 m³/min

PRESSION

7 / 8 / 10 / 12 bar

PUISSANCE (75 HP)

55 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	7 bar	8 bar	10 bar	12 bar
Débit (m³/min)	**10,00**	**9,20**	**8,50**	**7,60**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,49 - 44,00 m³/min, échelle logarithmique




ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	55 kW / 75 HP
Pressions disponibles	7 / 8 / 10 / 12 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct PM VSD
Démarrage	Variateur de fréquence

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN50
Niveau sonore	68 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	1600 x 1170 x 1520 mm
Masse	895 kg

COMPOSANTS

Moteur électrique	Moteur à aimants permanents, IP55, isolation classe F
Variateur de fréquence	Variateur de fréquence, démarrage progressif
Système d'huile	Huile de lubrification : 40 L

SECTEURS COMPATIBLES

Chimie · Automobile · Textile · Agroalimentaire

CONFORMITÉ

CE

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-lubricated-vsd/cz-opp-75pv/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-OPP-75PV

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.