CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis vitesse fixe**	RÉFÉRENCE	**CZ-SLT-110F**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur fixe 110 kW (150 HP)



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

19,80 m³/min

PRESSION

8 / 10 / 13 bar

PUISSANCE (150 HP)

110 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	8 bar	10 bar	13 bar
Débit (m³/min)	**19,80**	**16,50**	**13,20**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 1,10 - 44,00 m³/min, échelle logarithmique




ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	110 kW / 150 HP
Pressions disponibles	8 / 10 / 13 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct
Démarrage	Étoile-triangle

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN65
Niveau sonore	70 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	2460 x 1670 x 1700 mm
Masse	2 104 kg

COMPOSANTS

Bloc compression	Bloc vis 3e génération, profil asymétrique
Roulements	Roulements SKF renforcés, 80 000 à 100 000 h
Moteur électrique	Moteur asynchrone IE4 (IE5 sur demande)
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Chimie · Automobile · Verre · Traitement des eaux

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-lubricated-fixed/cz-slt-110f/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLT-110F

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.