CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis VSD aimants permanents**	RÉFÉRENCE	**CZ-SLT-220V**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur PM VSD 220 kW (294 HP)



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

16,53 - 36,74 m³/min

PRESSION

8 / 10 / 13 bar

PUISSANCE (294 HP)

220 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	8 bar	10 bar	13 bar
Débit mini (m³/min)	**16,53**	**14,92**	**13,38**
Débit maxi (m³/min)	**36,74**	**33,17**	**29,75**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,49 - 44,00 m³/min, échelle logarithmique




ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	220 kW / 294 HP
Pressions disponibles	8 / 10 / 13 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct PM VSD

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN100
Niveau sonore	77 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	3970 x 2190 x 2270 mm
Masse	4 500 kg

COMPOSANTS

Bloc compression	Bloc vis 3e génération, profil asymétrique
Roulements	Roulements SKF renforcés, 80 000 à 100 000 h
Moteur électrique	Moteur PM synchrone IE4 (IE5 sur demande)
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Chimie · Automobile · Verre · Traitement des eaux

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 50001 · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-lubricated-vsd/cz-slt-220v/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLT-220V

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.