CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis VSD aimants permanents**	RÉFÉRENCE	**CZ-SLT-250V**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Top gamme VSD 250 kW (335 HP)



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

19,80 - 44,00 m³/min

PRESSION

8 / 10 / 13 bar

PUISSANCE (335 HP)

250 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	8 bar	10 bar	13 bar
Débit mini (m³/min)	**19,80**	**16,47**	**14,47**
Débit maxi (m³/min)	**44,00**	**36,60**	**32,16**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,49 - 44,00 m³/min, échelle logarithmique




ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	250 kW / 335 HP
Pressions disponibles	8 / 10 / 13 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct PM VSD

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN100
Niveau sonore	78 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	4182 x 2240 x 2340 mm
Masse	4 600 kg

COMPOSANTS

Bloc compression	Bloc vis 3e génération, profil asymétrique
Roulements	Roulements SKF renforcés, 80 000 à 100 000 h
Moteur électrique	Moteur PM synchrone IE4 (IE5 sur demande)
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Chimie · Automobile · Verre · Traitement des eaux

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 50001 · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-lubricated-vsd/cz-slt-250v/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLT-250V

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.