CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis vitesse fixe**	RÉFÉRENCE	**CZ-SLT-45F**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur fixe 45 kW (60 HP)



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

7,46 m³/min

PRESSION

8 / 10 / 13 / 16 bar

PUISSANCE (60 HP)

45 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	8 bar	10 bar	13 bar	16 bar
Débit (m³/min)	**7,46**	**6,25**	**5,51**	**5,22**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 1,10 - 44,00 m³/min, échelle logarithmique




ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	45 kW / 60 HP
Pressions disponibles	8 / 10 / 13 / 16 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct ou courroie
Démarrage	Étoile-triangle

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN40
Niveau sonore	66 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	1510 x 1037 x 1275 mm
Masse	712 kg

COMPOSANTS

Bloc compression	Bloc vis 3e génération, profil asymétrique
Roulements	Roulements SKF renforcés, 80 000 à 100 000 h
Moteur électrique	Moteur asynchrone IE3
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Chimie · Automobile · Textile · Verre

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-lubricated-fixed/cz-slt-45f/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLT-45F

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.