CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **4-en-1 intégré**	RÉFÉRENCE	**CZ-SLTI-15V**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur 4-en-1 VSD 15 kW



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

1,10 - 2,44 m³/min

PRESSION

8 / 10 / 13 / 16 bar

PUISSANCE (20 HP)

15 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	8 bar	10 bar	13 bar	16 bar
Débit mini (m³/min)	**1,10**	**0,99**	**0,84**	**0,49**
Débit maxi (m³/min)	**2,44**	**2,20**	**1,87**	**1,10**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,49 - 3,60 m³/min, échelle logarithmique




ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	15 kW / 20 HP
Pressions disponibles	8 / 10 / 13 / 16 bar

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	G3/4
Niveau sonore	62 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	1770 x 750 x 1610 mm
Masse	550 kg

COMPOSANTS

Construction industrielle	Conception industrielle robuste
Commande	Régulation automatique

SECTEURS COMPATIBLES

Agroalimentaire

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/integrated-4in1/cz-slti-15v/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLTI-15V

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.